

BASO 40 wallwasher

surface

045-112651GA



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke Aufbau	
Grau RAL 9006 ¹	
IP20	
5150 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.54 MDER 0.49	

Optisch

Asymmetric Wallwasher wallwasher	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Elektrisch


nicht dimmbar	
SK1 220-240 V	
System 41 W	
System 126 lm/W ³	
23 W/m	

Abmessungen

Länge 1809 mm Breite 42 mm Höhe 76 mm	
3.6 kg	

Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil; lichtdicht abschließende Enddeckel aus Aluminium; keine sichtbaren Schrauben; kantige Ausführung; Oberfläche Grau pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; Leuchtenprofil mit vormontierter Konvertereinheit für Montage vorab montierbar; restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos montierbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit speziell berechneter, asymmetrischer Linse für homogene vertikale Beleuchtungsstärke; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

