

# BASO 40 wallwasher

trim

045-0528517A



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



## Allgemein

Decke   Einbau	
Weiß   RAL 9016 <sup>1</sup>	
IP20	
6870 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.54   MDER 0.49	

## Optisch

Asymmetric Wallwasher   wallwasher	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

## Elektrisch

nicht dimmbar	
SK1   220-240 V	
System 54 W	
System 127 lm/W <sup>3</sup>	
23 W/m	

## Abmessungen


mit Rand	
Länge 2419 mm   Breite 57 mm   Höhe 75 mm	
5 kg	

## Ausschnitt


Länge 2409 mm   Breite 48 mm	
min. Deckenstärke 8 mm   max. Deckenstärke 20 mm	
Einbautiefe 100 mm	

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

