

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

suspended

034-241053XH



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke Abgehängt	
Spezialfarben	
IP20	
10500 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.56 MDER 0.51	

Optisch

High Performance Opal opal (lambertsch)	
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2} SVM ≤ 0.4 ^{1 2}	

Elektrisch


DALI-2 4 DALI Addr.	
SK1 220-240 V	
System 83 W	
System 127 lm/W ³	

Abmessungen


Kabel 1500 mm / Zentralbaldachin	
Durchmesser 1560 mm Höhe 80 mm	
Mittellinienradius 750 mm	
13 kg	

Ringförmiger Leuchtenkörper aus gerolltem und nahtlos verschweißtem Aluminiumstrangpressprofil; Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhängung (Zentralbaldachin); werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; inkl. Einspeiseleitung (weiß); Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; LED Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend lackiertem Aluminium für verbessertes Thermomanagement; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; schallabsorbierendes Zubehör erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ kombinierte
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

