MINO CIRCLE
ACOUSTIC 1500

inlay

034-270211W

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

Produktskizze



Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Durchmesser 1434 mm | Höhe 24 mm

9.4 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.65 [1]

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C [1]

NRC bis zu 0.7 [1]

SAA bis zu 0.74 [1]

[1] Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Montage-anleitung

['034-270211W'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com