

# ARY adjustable rod suspended canopy surface

049-523161XM 005-2602138



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



220-240V			
----------	--	--	--

<b>Allgemein</b>
Decke , Abgehängt
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 265°
Spezialfarben
Baldachin Tiefschwarz
IP20
739 lm

<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 89 , R <sub>t(1-5)</sub> : 87
MR 0.81
MDER 0.73

<b>Optisch</b>
medium
Ausstrahlwinkel 25°

<b>Elektrisch</b>
DALI-2
11.2 W
SK2 220-240V
66 lm/W
1 DALI Addr.

<b>Abmessungen</b>
Pende 1500 mm mit Haken
Durchmesser 47 mm
Höhe 110 mm
0.5 kg

## Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

