

SASSO 60 emergency light basic

trim

048-2693211 048-2696317



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005 ¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

1.0 W

SK2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Abmessungen

mit Rand


Durchmesser 80 mm

Höhe 94 mm



0.29 kg

Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Schwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; mit Prüftaste; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung



Produktskizze



Ausschnitt

Durchmesser 73 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[*048-2693211 048-2696317*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024