

SONIC ABSORBER DISC

suspended

059-772221W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Abgehängt

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

Abmessungen

Durchmesser 1050 mm | Höhe 50 mm

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.55 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.8 ¹

SAA bis zu 0.82 ¹


¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

Produktskizze



SONIC ABSORBER DISC

suspended
059-772221W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.04	0.45	1.21	1.97	2.04	1.95

Sound absorption coefficient (α_p)

