

ABSORBER RING


059-771121W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Abmessungen

Durchmesser 1050 mm | Höhe 50 mm

12.5 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.7¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C¹

NRC bis zu 0.85¹

SAA bis zu 0.91¹


¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC
ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; zum Anbringen an SONIC suspended oder SONIC free standing;

Produktskizze



ABSORBER RING

059-771121W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.53	1.08	1.62	1.66	1.62

Sound absorption coefficient (a_p)

