

TASK

table base plate

059-28111770 059-2891117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Tisch , Stehend

schwenkbar min. -15°

schwenkbar max. 15°

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL9010 ¹

Montage Reinweiß

IP20

1010 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 96 , R_f: 90 , R_{i(1-15)}: 87

MR 0.75

MDER 0.68

Optisch

Opal

Elektrisch

touch DIM- und Bewegungssensor

11.0 W

SK2 220-240V

92 lm/W

Abmessungen

base plate

Länge 227 mm

Breite 120 mm

Höhe 880 mm

5 kg


¹ RAL Code

Montageanleitung




Schreibtischleuchte in puristischem Design, mit rechteckigem Leuchtenkopf mit abgerundeten Kanten aus Aluminium; extrem flache Bauform (nur 12mm); Leuchtenkopf 360° dreh- und +/- 15° schwenkbar; Leuchtenarm mit 3 Gelenken für höchste Flexibilität; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; opale PMMA-Abdeckung; absolut homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; stufenloses Dimmen via optischem Sensor (10-100% analog); Präsenzmelder; integrierte USB-Ladebuchse zum Aufladen eines Smart Devices; externes Konverter-Netzteil mit Netzstecker; inkl. Fußplatte; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



TASK

table base plate
059-28111770 059-2891117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

BASE PLATE

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Reinweiß	220	059-2891117

