

TASK table table-clamp

059-28111780 059-2892118



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Tisch , Stehend _____

schwenkbar min. -15° _____

schwenkbar max. 15° _____

Rotierbarkeit 360° _____

Schwarz , RAL9005 ¹ _____

Montage Tiefschwarz _____

IP20 _____

1010 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 96 , R_f: 90 , R_{i(1-15)}: 87 _____

MR 0.75 _____

MDER 0.68 _____

Optisch

Opal _____

Elektrisch

touch DIM- und Bewegungssensor _____

11.0 W _____

SK2 220-240V _____

92 lm/W _____

Abmessungen

Schreibtischklemme _____

Länge 227 mm _____

Breite 120 mm _____

Höhe 880 mm _____

1.3 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 68 mm _____


¹ RAL Code

Montageanleitung




Schreibtischleuchte in puristischem Design, mit rechteckigem Leuchtenkopf mit abgerundeten Kanten aus Aluminium; extrem flache Bauform (nur 12mm); Leuchtenkopf 360° dreh- und +/- 15° schwenkbar; Leuchtenarm mit 3 Gelenken für höchste Flexibilität; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; opale PMMA-Abdeckung; absolut homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; stufenloses Dimmen via optischem Sensor (10-100% analog); Präsenzmelder; integrierte USB-Ladebuchse zum Aufladen eines Smart Devices; externes Konverter-Netzteil mit Netzstecker; inkl. Tischklemme; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



TASK table table-clamp

059-2811780 059-2892118



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

TABLE CLAMP

TYP
für Loch \varnothing 68 mm

FARBE
Tiefschwarz

\varnothing (MM)
75

ARTIKELNUMMER(N)
059-2892118

