

# TASK table table-clamp

059-28111770 059-2892117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Tisch , Stehend

schwenkbar min. -15°

schwenkbar max. 15°

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL9010 <sup>1</sup>

Montage Reinweiß

IP20

1010 lm

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>i(1-15)</sub>: 87

MR 0.75

MDER 0.68

## Optisch

Opal

## Elektrisch

touch DIM & presence sensor

11.0 W

SK2 220-240V

92 lm/W

## Abmessungen

Schreibtischklemme

Länge 227 mm

Breite 120 mm

Höhe 880 mm

1.34 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 68 mm


<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung




Schreibtischleuchte in puristischem Design, mit rechteckigem Leuchtenkopf mit abgerundeten Kanten aus Aluminium; extrem flache Bauform (nur 12mm); Leuchtenkopf 360° dreh- und +/- 15° schwenkbar; Leuchtenarm mit 3 Gelenken für höchste Flexibilität; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; opale PMMA-Abdeckung; absolut homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 0 - kein Risiko; stufenloses Dimmen via optischem Sensor (10-100% analog); Präsenzmelder; integrierte USB-Ladebuchse zum Aufladen eines Smart Devices; externes Konverter-Netzteil mit Netzstecker; inkl. Tischklemme; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



# TASK table table-clamp

059-2811177O 059-2892117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Komponenten

### TABLE CLAMP

TYP	FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Loch ø 68 mm	Reinweiß	75	059-2892117

