

# INO 700 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370211W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; zur Montage an den INO circle suspended Seilabhängungen, oberhalb der Leuchte; nachträgliche Anbringung möglich;

## Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

## Abmessungen

Durchmesser 648 mm | Höhe 9 mm

0.84 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.55 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.57 <sup>1</sup>

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

## Montage- anleitung



# INO 700 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370211W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

