# **SASSO 100** square adjustable

trim 2 lamps

048-2730E17M 048-2799317 002-90776

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

IP20 / IP40 · 220-240V · X-PERT · X-PERT

Einbaustrahler quadratisch aus Aluminiumdruckguss; 2-flammig; Oberfläche Weiß; 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rechteckiges Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; CWD (Colour Warm Dimming) von 1800K - 3000K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 34° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung




## Produktskizze




### Allgemein

Decke , Einbau
schwenkbar max. 30°
Weiß , RAL9016 [1]
Montage Set Verkehrsweiß
Vorderseite IP40 , Rückseite IP20
4140 lm

### LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
$R_g$: 100 , $R_f$: 89 , $R_{f\{1\text{-}15\}}$: 89
MR 0.56
MDER 0.51

### Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 34°
PstLM ≤ 1.0 [2]
SVM ≤ 0.4 [2]

### Elektrisch

DALI-2
56 W
Gesamteinsätze 48 W
SK2 220-240V
74 lm/W
1 DALI Addr.

### Abmessungen

mit Rand
Länge 218 mm
Breite 118 mm
Höhe 95 mm

### Ausschnitt

Länge 210 mm
Breite 112 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 100 mm

[1] RAL Code
[2] Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

## Montage-anleitung

## Beleuchtungs-rechner

['048-2730E17M 048-2799317 002-90776'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com