

MINO 60 mid lumen

ceiling offset

046-47L3618H



| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Allgemein

| |
|--------------------------------|
| Decke , Aufbau |
| Schwarz , RAL9005 ¹ |
| 1180 lm/m |
| IP20 |
| Ballwurfsicher DIN 18032-3 |
| 1030 lm |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 |
| MDER 0.65 |

Optisch

| |
|--------------------------|
| High Performance Opal |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Elektrisch


| |
|---------------|
| nicht dimmbar |
| 11.3 W |
| SK1 220-240V |
| 91 lm/W |
| 13 W/m |

Abmessungen


| |
|--------------|
| Länge 875 mm |
| Breite 60 mm |
| Höhe 90 mm |
| 2.44 kg |

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

