

SASSO 100 square adjustable

trim 2 lamps



048-2730517X 048-2799318 002-90777



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke, Einbau
 schwenkbar max. 30°
 Weiß, RAL9016¹
 Montage Set Tiefschwarz
 Vorderseite IP40, Rückseite IP20
 3080 lm

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000 h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM
 R_g: 100, R_f: 91, R_{f(1-5)}}: 88
 MR 0.59
 MDER 0.53

Optisch

super wide flood
 Ausstrahlwinkel 63°
 PstLM ≤ 1.0²
 SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

nicht dimmbar
 40 W
 Gesamteinsätze 34 W
 SK2 220-240V
 77 lm/W

Abmessungen

mit Rand
 Länge 218 mm
 Breite 118 mm
 Höhe 95 mm
 0.6 kg

Ausschnitt


Länge 210 mm
 Breite 112 mm
 min. Deckenstärke 2 mm
 max. Deckenstärke 25 mm
 Einbautiefe 100 mm

¹ RAL Code


² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Einbaustrahler quadratisch aus Aluminiumdruckguss; 2-flammig; Oberfläche Weiß; 30° schwenkbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rechteckiges Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 63° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2 220-240V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

