

180-724053XF



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Spezialfarben

IP20

2880 lm

3000 K

CRI $\geq .90$

180 / 50

initial MacAddress

Initial MacAulani ≤ 2 SDCM
B = 00 / B = 00 / B = 07

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{1-15}: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

flood | Ausstrahlwinkel 36°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{1\ 2\ 3\ 4} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{1\ 2\ 3\ 4}$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 32 W

System 90 lm/W⁵

Durchmesser 45 mm | Höhe 120 mm

0.49 kg

¹ soft lens BO 45 007-1965980 ² oval lens BO 45 007-1965880


³ wallwasher lens BO 45 007-1965780⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen

Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4290	0.65
2	1070	1.29
3	480	1.94
4	270	2.59
5	170	3.23

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[*180-724053XF"] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH : Auer-Welsbach-Gasse 36 : 8055 Graz : Austria : www.xal.com

03.07.2025