

FRAME 60 mid lumen

trim

052-47L5117G



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Allgemein

| | |
|-----------------------------|--|
| Decke , Einbau | |
| Weiß , RAL9016 ¹ | |
| 1130 lm/m | |
| IP20 | |
| 1670 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 4000 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L90 / 50000 h | |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko | |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90 | |
| MR 0.81 | |
| MDER 0.74 | |

Optisch

| | |
|---|--|
| Microprismatic | |
| UGR < 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m ² | |
| PstLM ≤ 1.0 ² | |

Elektrisch

| | |
|---------------|--|
| nicht dimmbar | |
| 16.6 W | |
| SK1 220-240V | |
| 101 lm/W | |
| 11 W/m | |

Abmessungen


| | |
|---------------|--|
| mit Rand | |
| Länge 1493 mm | |
| Breite 77 mm | |
| Höhe 78 mm | |
| 3.9 kg | |

Ausschnitt


| | |
|-------------------------|--|
| Länge 1483 mm | |
| Breite 66 mm | |
| min. Deckenstärke 8 mm | |
| max. Deckenstärke 25 mm | |
| Einbautiefe 104 mm | |

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Beleuchtungsrechner

