

# MINO 60 high lumen

surface

046-41M5037G



|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



## Allgemein

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Decke , Aufbau              |  |
| Weiß , RAL9010 <sup>1</sup> |  |
| 1760 lm/m                   |  |
| IP20                        |  |
| 2590 lm                     |  |

## LED

|  |  |
|--|--|
| 3000 K   |  |
| CRI ≥ 90   |  |
| L90 / 50000 h  |  |
| photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko                       |  |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM   |  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89 |  |
| MR 0.61  |  |
| MDER 0.55  |  |

## Optisch

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Microprismatic           |  |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |  |

## Elektrisch


|              |  |
|--------------|--|
| DALI-2       |  |
| 29.1 W       |  |
| SK1 220-240V |  |
| 89 lm/W      |  |
| 1 DALI Addr. |  |
| 20 W/m       |  |

## Abmessungen

|               |  |
|---------------|--|
| Länge 1480 mm |  |
| Breite 60 mm  |  |
| Höhe 80 mm    |  |
| 4 kg          |  |

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

