

TARO 32 downlight

MOVE IT 10 round

030-6740434M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand , Track

Chrom

IP20

764 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{1-15}: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optisch

Medium

Ausstrahlwinkel 24°

Elektrisch

DALI-2

9.6 W

SK3

80 lm/W


1 DALI Addr.

Abmessungen

Durchmesser 32 mm

Höhe 60 mm


Lichtverteilung



medium 24°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 4060 | 0.42 |
| 2 | 1020 | 0.83 |
| 3 | 450 | 1.25 |
| 4 | 250 | 1.67 |
| 5 | 160 | 2.09 |

Produktskizze



Montageanleitung



[030-6740434M] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.05.2024