

# TARO 32 downlight

MOVE IT 10 square

030-6700534M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Track

Chrom

IP20

811 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optisch

Medium

Ausstrahlwinkel 24°

## Elektrisch

DALI-2

9.6 W

SK3

84 lm/W


1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 32 mm

Höhe 60 mm


## Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4310	0.42
2	1080	0.83
3	480	1.25
4	270	1.67
5	170	2.09

## Produktskizze



## Montageanleitung



[030-6700534M] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.05.2024

1 / 1