

TARO 45 downlight

MOVE IT 10 round

030-6750638F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand , Track

Tiefschwarz , RAL9005 ¹

IP20

1060 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.81

MDER 0.74

Optisch

Flood

Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch

DALI-2

11.0 W

SK3

96 lm/W

1 DALI Addr.


Abmessungen

Durchmesser 45 mm

Höhe 75 mm

¹ RAL Code


Lichtverteilung



flood 36°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 3160 | 0.65 |
| 2 | 790 | 1.29 |
| 3 | 350 | 1.94 |
| 4 | 200 | 2.59 |
| 5 | 130 | 3.23 |

Produktskizze



Montageanleitung



TARO 45 downlight

MOVE IT 10 round
030-6750638F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Raumwartungsfaktor |
| MF | Wartungsfaktor | LLMF | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF ^a | Leuchtenwartungsfaktor | LSF | Lampenlebensdauerfaktor |

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
| Tiefschwarz | 42 | 007-1965188 |

