

030-6640537S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Schiene abgehängt

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

IP20

313 Im

Optischer Einsatz 61 lm/W²

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdams

$P_1 = 100 \mid P_2 = 91 \mid P_3 = \dots = 80$

MR 0.50 | MDEF 0.53

MR 0.59 | MDER 0.53

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 15°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 5.7 W

Optischer Einsatz 5.1 W

Abmessungen


Durchmesser 22 mm | Höhe 300 mm

1500 mm

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Lichtverteilung



spot 15°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2920	0.27
2	730	0.54
3	320	0.81
4	180	1.08
5	120	1.35

Produktskizze



Beleuchtungs- rechner



[030-6640537S] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH : Auer-Welsbach-Gasse 36 : 8055 Graz : Austria : www.xal.com

03.07.2025

TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6640537S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

HOOK surface

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	16	030-1000017
Tiefschwarz	16	030-1000018



Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	20	007-1965118

