

# TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560538F




|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |




Dekorativer Strahler-Einsatz aus Aluminium; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; 365° dreh- und 135° schwenkbar; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; präzise Abstrahlcharakteristik mit 34° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



| flood 34° |          |       |
|-----------|----------|-------|
| h (m)     | E0° (lx) | ø (m) |
| 1         | 2600     | 0.61  |
| 2         | 650      | 1.21  |
| 3         | 290      | 1.82  |
| 4         | 160      | 2.42  |
| 5         | 100      | 3.03  |

## Produktskizze



## Allgemein

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Decke / Wand , Track               |  |
| Schwenkbar max. 135°               |  |
| Rotierbarkeit 365°                 |  |
| Tiefschwarz , RAL9005 <sup>1</sup> |  |
| IP20                               |  |
| 798 lm                             |  |

## LED

|   |  |
|---|--|
| 3000 K  |  |
| CRI $\geq 90$   |  |
| L80 / 50000 h   |  |
| initial MacAdam $\leq 2$ SDCM   |  |
| R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-5)</sub> : 88 |  |
| MR 0.59   |  |
| MDER 0.53   |  |

## Optisch

|                     |  |
|---------------------|--|
| Flood               |  |
| Ausstrahlwinkel 34° |  |

## Elektrisch

|              |  |
|--------------|--|
| DALI-2       |  |
| 9.7 W        |  |
| SK3          |  |
| 82 lm/W      |  |
| 1 DALI Addr. |  |

## Abmessungen

|                   |  |
|-------------------|--|
| Durchmesser 32 mm |  |
| Höhe 120 mm       |  |

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung

