

030-6630436S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Schiene abgehängt

Aluminium gebürstet

IP20

305 lm

Optischer Einsatz 60 lm/W¹

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50

initial MacAdams

P : 00 | P : 01 | P : 00 : 80

MR 0.52 | MDER 0.48

MR 0.53 | MDER 0.48

spot | Ausstrahlwinkel 15°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 5.7 W

Optischer Einsatz 5.1 W

Durchmesser 22 mm | Höhe 100 mm


1500 mm

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

spot 15°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2850	0.27
2	710	0.54
3	320	0.81
4	180	1.08
5	110	1.35

Produktskizze



Beleuchtungs- rechner



[030-6630436S] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.07.2025

TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6630436S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

HOOK surface

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	16	030-1000017
Tiefschwarz	16	030-1000018



Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	20	007-1965118

