

GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10

030-6430538W




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum




Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Lichteinsatz 360° drehbar; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 70% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; mit speziell berechnetem, asymmetrischem Reflektor für homogene vertikale Beleuchtungsstärken; Schutzart IP20; SK3; 48 V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke Track
Rotierbarkeit 360°
Tiefschwarz RAL 9005 ¹
IP20
1480 lm
Optischer Einsatz 87 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 101 R _r : 91 R _{t(1-15)} : 89
MR 0.59 MDER 0.53

Optisch

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2 1 DALI Addr.
SK3 48 V
Einsatz 18.8 W
Optischer Einsatz 16.9 W

Abmessungen

Länge 217 mm Breite 19 mm Höhe 19 mm
0.18 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

