

GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10

030-6430438W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Track

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

1370 lm

Optischer Einsatz 81 lm/W ²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 93 | R_{f(1-15)}: 91

MR 0.53 | MDER 0.48

Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 18.8 W

Optischer Einsatz 16.9 W

Abmessungen


Länge 217 mm | Breite 19 mm | Höhe 19 mm

0.08 kg


¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[030-6430438W] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.07.2025