

MOVE IN 45 square

trim

063-8421516V 063-8842118 002-90726



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Halbeinbau
Aluminium gebürstet
Montage Set Tiefschwarz
IP20
346 lm

LED

3000 K
CRI \geq 90
L85 / 50000 h
initial MacAdam \leq 3 SDCM
R _g : 98 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.6
MDER 0.55

Optisch

super spot
Ausstrahlwinkel 8°
PstLM \leq 1.0 ¹
SVM \leq 0.4 ¹

Elektrisch

nicht dimmbar
9.2 W
SK2 220-240V
38 lm/W

Abmessungen

mit Rand
Durchmesser 78 mm
Höhe 105 mm
0.37 kg

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 180 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

