

MOVE IN 45 square

trim


063-8421516M 063-8842118 002-90724



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Halbeinbau _____

Aluminium gebürstet _____

Montage Set Tiefschwarz _____

IP20 _____

1270 lm _____

LED

3000 K _____

CRI \geq 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam \leq 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Optisch

medium _____

Ausstrahlwinkel 24° _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

15.9 W _____

SK2 220-240V _____

80 lm/W _____

Abmessungen

mit Rand _____

Durchmesser 78 mm _____

Höhe 105 mm _____

0.41 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm _____


min. Deckenstärke 2 mm _____

max. Deckenstärke 25 mm _____

Einbautiefe 180 mm _____

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6120	0.43
2	1530	0.86
3	680	1.30
4	380	1.73
5	240	2.16

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

