

# MOVE IN 45 square

trimless

063-8421416M 063-8832117 002-90724



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Halbeinbau  
Aluminium gebürstet  
IP20  
1200 lm  
Einsatz 89 lm/W<sup>1</sup>

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optisch

medium  
Ausstrahlwinkel 24°  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar  
220-240 V  
System 15.9 W  
Einsatz 13.5 W  
36 V<sub>f</sub>  
400 mA  
SK2

## Abmessungen

randlos  
Durchmesser 80 mm  
Höhe 105 mm  
0.47 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 65 mm  
min. Deckenstärke 9 mm  
max. Deckenstärke 25 mm  
Einbautiefe 180 mm

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen  
Steuergeräteverlusten

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

## Produktskizze

