

MOVE IN 32 flex round

trimless

063-8211416S 063-8811117 002-90743



| |
|----------------|
| Projekt / Typ |
| Notizen |
| Anzahl / Datum |



Allgemein

| |
|------------------------------|
| Decke , Halbeinbau |
| schwenkbar max. 90° |
| Rotierbarkeit 360° |
| Aluminium gebürstet |
| IP20 |
| 754 lm |
| Einsatz 86 lm/W ¹ |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.53 |
| MDER 0.48 |

Optisch

| |
|--------------------------|
| spot |
| Ausstrahlwinkel 18° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Elektrisch

| |
|---------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| System 11.6 W |
| Einsatz 8.7 W |
| 36 Vf |
| 250 mA |
| SK2 |
| 1 DALI Addr. |

Abmessungen

| |
|-------------------|
| randlos |
| Durchmesser 63 mm |
| Höhe 92 mm |
| 0.5 kg |

Ausschnitt

| |
|-------------------------|
| Durchmesser 54 mm |
| min. Deckenstärke 9 mm |
| max. Deckenstärke 25 mm |
| Einbautiefe 110 mm |

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



spot 18°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 5710 | 0.32 |
| 2 | 1430 | 0.63 |
| 3 | 630 | 0.95 |
| 4 | 360 | 1.27 |
| 5 | 230 | 1.58 |

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

