

FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-7506038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand , Track

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL 9005 ¹

IP20

LED

3000 K

Elektrisch

DALI-2

48 V

SK3

Abmessungen

Länge 1810 mm

Breite 31 mm


Höhe 31 mm

1.5 kg

¹ RAL Code

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

Produktskizze



Montageanleitung



['050-7506038'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025