

FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-750501P



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand , Track

Rotierbarkeit 360°

Weiß , RAL 9016 ¹

Innenfarbe Schwarz

IP20

LED

3000 K

Elektrisch

nicht dimmbar

48 V

SK3

Abmessungen

Länge 1510 mm

Breite 31 mm

Höhe 31 mm

1.3 kg


¹ RAL Code

Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

Produktskizze



[050-750501P] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.05.2025

1 / 1