

# FLEXTRACK

MOVE IT 25  
050-750403G



Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



### Allgemein

Decke / Wand , Track \_\_\_\_\_

Rotierbarkeit 360° \_\_\_\_\_

Gold , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Innenfarbe Schwarz \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

### Elektrisch

DALI-2 \_\_\_\_\_

SK3 48V \_\_\_\_\_

### Abmessungen

Länge 1210 mm \_\_\_\_\_

Breite 31 mm \_\_\_\_\_

Höhe 31 mm \_\_\_\_\_

1.1 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> RAL Code

### Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V;

### Produktskizze



[‘050-750403G’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

04.05.2024