

# FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-7502038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand , Track

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2

SK3 48V

## Abmessungen

Länge 610 mm

Breite 31 mm

Höhe 31 mm

0.7 kg


<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3 48V;

## Produktskizze



['050-7502038'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

04.05.2024