

FLEXTRACK

MOVE IT 25 S

050-751503G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand | Track

Rotierbarkeit 360°

Gold

Innenfarbe Schwarz

IP20

LED

3000 K

Elektrisch

DALI-2

SK3 | 48 V

Abmessungen

Länge 1510 mm | Breite 31 mm | Höhe 31 mm


1.3 kg

Montage- anleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Gold pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 S Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

Produktskizze



[050-751503G] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.05.2025

1 / 1