



## Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz , RAL 9005 <sup>1</sup>

2450 lm/m

IP20

2450 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq$  90

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>t(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

## Optisch

High Performance Opal

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

22.5 W

SK2 220-240V

109 lm/W

23 W/m

## Abmessungen

Länge 1000 mm

Breite 38 mm

Höhe 77 mm

5.5 kg

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


## Montage- anleitung




## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze





Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.98   | 0.96   | 0.94   | 0.92   | 0.9    |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF

Wartungsfaktor

LMF<sup>a</sup>

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF<sup>a</sup>

Raumwartungsfaktor

LLMF

Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF

Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Komponenten

LINEAR COVER

|         |                  |
|---------|------------------|
| TYP     | ARTIKELNUMMER(N) |
| 1000 mm | 006-4210010H     |



Montagezubehör

END CAPS

| TYP    | FARBE        | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|--------|--------------|------------|------------------|
| 1 Paar | Verkehrsweiß | 40-2-25    | 045-9090017      |
| 1 Paar | Tiefschwarz  | 40-2-25    | 045-9090018      |



Montagezubehör

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

|                  |
|------------------|
| ARTIKELNUMMER(N) |
| 045-9091010      |



Optisches Zubehör

CONTINUOUS LINEAR COVER

|          |                  |
|----------|------------------|
| TYP      | ARTIKELNUMMER(N) |
| 6000 mm  | 006-2206010H     |
| 6000 mm  | 006-2206010Z     |
| 25000 mm | 006-2225010H     |
| 25000 mm | 006-2225010Z     |

