

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560639S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand | Track

schwenkbar max. 135°

Rotierbarkeit 365°

Roségold

IP20

857 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{f(1-15)}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 18°

PstLM ≤ 1.0^{1 2 3 4} | SVM ≤ 0.4^{1 2 3 4}

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 9.7 W

Einsatz 88 lm/W⁵

Abmessungen

Durchmesser 32 mm | Höhe 120 mm

¹ oval lens BO 32 007-1965860


² wallwasher lens BO 32 007-1965760

³ soft lens BO 32 007-1965960

⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



spot 18°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6490	0.32
2	1620	0.63
3	720	0.95
4	410	1.27
5	260	1.58

Produktskizze



Montageanleitung

