

TILA 16 suspended

MOVE IT 10

030-6610435F




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche gun metal eloxiert; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhngung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig krzbar; passive Khlung der LEDs durch optimierte Khlkrpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurckversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; przise Abstrahlcharakteristik mit 31 Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstrkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 31

| h (m) | EO ³ (lx) |  (m) |
|-------|----------------------|-------|
| 1 | 588 | 0.56 |
| 2 | 147 | 1.12 |
| 3 | 65 | 1.67 |
| 4 | 37 | 2.23 |
| 5 | 24 | 2.79 |

Produktskizze



Allgemein

| |
|---------------------------|
| Decke , Schiene abgehngt |
| gun metal |
| IP20 |
| 177 lm |

LED

| |
|--|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L85 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R _{1-15} : 89 |
| MR 0.54 |
| MDER 0.49 |

Optisch

| |
|---------------------|
| Flood |
| Ausstrahlwinkel 31 |

Elektrisch

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 3.3 W |
| SK3 |
| 54 lm/W |
| 1 DALI Addr. |

Abmessungen

| |
|-------------------|
| Durchmesser 16 mm |
| Hhe 600 mm |
| 1500 mm |

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

