

TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500439F




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Dekorativer Strahler-Einsatz aus Aluminium; Oberfläche Roségold eloxiert; 365° dreh- und 135° schwenkbar; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; präzise Abstrahlcharakteristik mit 31° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 31°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 588 | 0.56 |
| 2 | 147 | 1.12 |
| 3 | 65 | 1.67 |
| 4 | 37 | 2.23 |
| 5 | 24 | 2.79 |

Produktskizze



Allgemein

| | |
|----------------------|--|
| Decke / Wand , Track | |
| schwenkbar max. 135° | |
| Rotierbarkeit 365° | |
| Roségold | |
| IP20 | |
| 177 lm | |

LED

| | |
|--|--|
| 2700 K | |
| CRI ≥ 90 | |
| L85 / 50000 h | |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 | |
| MR 0.54 | |
| MDER 0.49 | |

Optisch

| | |
|---------------------|--|
| Flood | |
| Ausstrahlwinkel 31° | |

Elektrisch

| | |
|--------------|--|
| DALI-2 | |
| 3.3 W | |
| SK3 | |
| 54 lm/W | |
| 1 DALI Addr. | |

Abmessungen

| | |
|-------------------|--|
| Durchmesser 16 mm | |
| Höhe 80 mm | |

Montageanleitung

