

180-7250738S



## Notizen

Anzahl / Datum

Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

3090 lm

3500 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

$R_g: 97, R_f: 90, R_{\{1-15\}}: 89$

MR 0.7

MDER 0.63

spot

Ausstrahlwinkel  $12^\circ$

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^2$$

## DALI-2

---

45 W

SK2 220-240V

69 lm/W

1 DALI Addr.

Durchmesser 45 mm

Höhe 120 mm

spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13000	0.21
2	3300	0.42
3	1400	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Technical drawing of a three-hole metal plate (402). The plate has a width of 120 and a hole diameter of 45. The holes are spaced 45 units apart.

## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



[180-7250738S] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.05.2024