

LOUVER WIDE

MOVE IT PRO
086-6450238X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor schwarz; präzise Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer Lichtverteilung; für den Einsatz in Schulen und im Bürobereich; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2 220-240V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;



Allgemein
Decke , Track
Reflektor breit
Reflektor schwarz
2220 lm/m
IP20
6670 lm


LED
3500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch
super wide flood
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²


Elektrisch
DALI-2
47 W
SK2 220-240V
142 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Abmessungen
Länge 3000 mm
Breite 43 mm
Höhe 13 mm

Lichtverteilung



Produktskizze



Beleuchtungs- rechner

