

LOUVER WIDE

MOVE IT PRO
086-6410538X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Track	
Reflektor breit	
Reflektor schwarz	
2580 lm/m	
IP20	
2580 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.56	
MDER 0.51	

Optisch

super wide flood	
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Elektrisch


DALI-2	
16.7 W	
SK2 220-240V	
154 lm/W	
1 DALI Addr.	
17 W/m	

Abmessungen


Länge 1000 mm	
Breite 43 mm	
Höhe 13 mm	

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Beleuchtungs- rechner



[086-6410538X] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.05.2024