

# MOVE IT PRO trimless track emergency

086-5122137



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke / Wand | Einbau

Verkehrsweiß | RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2

SK1

## Abmessungen

Länge 2000 mm | Breite 110 mm | Höhe 55 mm

4 kg

Einbau randlos

## Ausschnitt

Länge 2004 mm | Breite 45 mm

Einbautiefe 59 mm

<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung



Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze

