

# MOVE IN 45 square

trim

063-8421417F 063-8842118 002-90728



|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



## Allgemein

|                             |
|-----------------------------|
| Decke , Halbeinbau          |
| Weiß , RAL9016 <sup>1</sup> |
| Montage Set Tiefschwarz     |
| IP20                        |
| 1230 lm                     |

## LED

|   |
|---|
| 2700 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L80 / 50000 h   |
| initial MacAdam ≤ 2 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.53   |
| MDER 0.48   |

## Optisch

|                          |
|--------------------------|
| flood                    |
| Ausstrahlwinkel 36°      |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Elektrisch

|              |
|--------------|
| DALI-2       |
| 15.9 W       |
| SK2 220-240V |
| 77 lm/W      |
| 1 DALI Addr. |

## Abmessungen

|                   |
|-------------------|
| mit Rand          |
| Durchmesser 78 mm |
| Höhe 105 mm       |
| 0.37 kg           |

## Ausschnitt

|                         |
|-------------------------|
| Durchmesser 65 mm       |
| min. Deckenstärke 2 mm  |
| max. Deckenstärke 25 mm |
| Einbautiefe 175 mm      |

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



flood 36°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 3660     | 0.65  |
| 2     | 920      | 1.29  |
| 3     | 410      | 1.94  |
| 4     | 230      | 2.59  |
| 5     | 150      | 3.23  |

## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

