

MOVE IN 45 round

trimless

063-8121416F 063-8812117 002-90728



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Halbeinbau _____

Aluminium gebürstet _____

Montage Set Verkehrsweiß _____

IP20 _____

1230 lm _____

LED

2700 K _____

CRI \geq 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam \leq 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 36° _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 _____

15.9 W _____

SK2 220-240V _____

77 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

randlos _____

Durchmesser 75 mm _____

Höhe 106 mm _____

0.36 kg _____

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm _____

min. Deckenstärke 9 mm _____

max. Deckenstärke 25 mm _____

Einbautiefe 195 mm _____

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


Lichtverteilung



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

Produktskizze



Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner



MOVE IN 45 round

trimless

063-8121416F 063-8812117 002-90728



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF

Wartungsfaktor

LMF^a

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

Raumwartungsfaktor

LLMF

Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	36
B13	47
B16	58
C10	36
C13	78
C16	58

Komponenten

MOUNTING HOUSING trimless

Ø (MM)
75

ARTIKELNUMMER(N)
063-8812117



POWER SUPPLY

L-B-H (MM)
197-29-21

ARTIKELNUMMER(N)
002-90728



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-B-H (MM)
72-90-63

ARTIKELNUMMER(N)
005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYP
DALI-2 | 200-1050 mA | 2 x 42W

L-B-H (MM)
36-88-59

ARTIKELNUMMER(N)
005-6121030



Weiteres Zubehör

SPECIAL MOUNTING TOOL

TYP
notwendig zur Installation des randlosen Gehäuses

Ø (MM)
100

ARTIKELNUMMER(N)
063-8912110



Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE
Tiefschwarz

Ø (MM)
42

ARTIKELNUMMER(N)
007-1965188

