

# INDIRECT EXTENSION

## high power MOVE IT PRO

086-6805730B



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

indirect extension high power
Weiß
IP20
799 lm

### LED

3500 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

### Optisch

UGR < 10 , ≥65° <1500 cd/m²
-----------------------------

### Elektrisch

5.5 W
SK3
145 lm/W

### Abmessungen


Länge 250 mm
Breite 24 mm
Höhe 6 mm

### Montage- anleitung



Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Lichtverteilung



### Produktskizze

