

track  
180-6531217S



Projekt / Typ

## Notizen

Anzahl / Datum



## Decke , Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 355°

Weiß, RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

4500 lm

## 3500 K

3500 K

CRI  $\geq 90$

L85 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

$R_q: 97, R_f: 90, R_{\{1-15\}}: 93$

MR 0.73

MDER 0.66

spot

Ausstrahlwinkel  $14^\circ$

nicht dimmbar

220-240 V

System 36

System 125 lm/W<sup>2</sup>

SK2


Durchmesser 110 mm

Höhe 110 mm

<sup>1</sup> RAL Code<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## spot 14°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 37100    | 0.25  |
| 2     | 9300     | 0.50  |
| 3     | 4100     | 0.75  |
| 4     | 2300     | 1.00  |
| 5     | 1500     | 1.25  |



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

