

ARY cable suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-73009387F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Schiene abgehängt

Schwarz, RAL9005¹

Konverter Verkehrsweiß

IP20

1390 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 96, R_r: 90, R_{t(1-15)}: 88

MR 0.55

MDER 0.5

Optisch

Flood

Ausstrahlwinkel 44°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

DALI-2

14.1 W

SK2 220-240V

99 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

Seil 2000 mm

Durchmesser 47 mm

Höhe 110 mm

402 (adapter) mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Lichtverteilung



flood 44°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 2580 | 0.82 |
| 2 | 640 | 1.64 |
| 3 | 290 | 2.45 |
| 4 | 160 | 3.27 |
| 5 | 100 | 4.09 |

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



[086-73009387F] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

19.05.2024

1 / 1