

NOBA 60 suspended 2 lamps

MOVE IT PRO

086-71100377W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Schiene abgehängt

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Konverter Verkehrsweiß

IP20

2190 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{t(1-5)}: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

Optisch

wide flood | Ausstrahlwinkel 67°

PstLM $\leq 1.0^2$ ³ | SVM $\leq 0.4^2$ ³

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 19.1 W

System 115 lm/W ⁴

Abmessungen

Länge 60 mm | Breite 60 mm | Höhe 60 mm

Adapter 402 mm


Abhängung 2000 mm

¹ RAL Code ² kombinierte

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

⁴ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



wide flood 67° combined

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2080	1.31
2	520	2.63
3	230	3.94
4	130	5.26
5	80	6.57

Produktskizze



Montageanleitung

