

TUBIN 60

surface

058-5114638C



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke / Wand , Aufbau	
Schwarz , RAL9005 ¹	
3280 lm/m	
IP20	
3870 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.72	
MDER 0.65	

Optisch

Clear Cover	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Elektrisch


DALI-2	
27.9 W	
SK1 220-240V	
139 lm/W	
24 W/m	

Abmessungen

Länge 1210 mm	
Breite 60 mm	
Höhe 60 mm	

Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil; lichtdicht abschließende Enddeckel aus Aluminium; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche Schwarz pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; einfache Montage mittels Deckenclips; Lichtlenkung mittels hochwertiger Linsenoptik für maximale, homogene Ausleuchtung; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; klare, zylindrische Abdeckung mit Linearprismenoptik; mit leichter Deckenaufhellung; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

